

高效节能佳木斯防爆电机定制

发布日期: 2025-09-24

2) . 各种气候防护类型电动机在不同场所的使用环境条件如下:

a) 使用环境条件包括: 气候条件 K 特殊气候条件 Zh 热辐射 Za 周围空气运动 Zw 除雨以外的水源), 生物条件 B 化学活性物质条件 C 机械活性物质条件 S 和机械条件 M 等共六类。

b) 电机的使用场所分为:

有气候防护场所—户内或具有较好遮蔽 (其建筑结构能防止或减少室外气候日变化的影响, 包括棚下条件) 的场所, 在环境条件等级前的数字为“3”, 简称为户内条件。

无气候防护场所—全露天或仅有简单遮蔽 (几乎不能防止室外气候日变化的影响) 的场所, 在环境条件等级前的数字为“4”。

无锡佳防电机销售有限公司是一家专业供应佳木斯防爆电机的公司。高效节能佳木斯防爆电机定制

现在, 任何一个购买新电动机或者希望对原有电动机进行大修的人, 都应该仔细地计算一下: 采用节能电动机是否更值得? 一般情况下采用节能电动机是明智的, 因为它是降低电能费用比较有效的措施。在分析电动机的费用时—典型的运行时间是每年3000小时, 共运行十年—购买、安装和服务、维护的费用全部加在一起, 约为总费用的3%。运行费用几乎全部是电能费用, 却超过总费用的97%。如果能够在电能费用上得到节约, 那么, 只要电动机在运行, 你就是节约的。尽管电动机的购置费用较高, 但可以在一年以内回收。然而上述计算不能单纯只看它的商业价值。电动机消耗了工业用电能的60%, 一项研究表明, 驱动系统的节约潜力—大约是一它相当于八个燃煤电站的出力; 不仅如此, 还要排放1100万吨的碳氧化物。这意味着, 环境保护也受益于每台节能电动机。

高效节能佳木斯防爆电机定制无锡佳防电机销售有限公司是一家专业供应佳木斯防爆电机的公司，有需要可以联系我司哦！

佳木斯防爆电机公司供应：防爆电机、起重及冶金用电机、矿用电机、中高压电机、普通电机、中小型电机、特种电机等产品。现有YB.YB2.YB3.YFB防爆电机□YPT.YBPT变频调速电机□Y.Y2.Y3.普通电机□YZ.YBZ.YBZE.YBZSE.YBZP起重冶金电机□Y□YKK□YKS□YR□YRKK□YTM高压异步电机□TK同步电机等15大系列、148个品种、618个规格。公司承继了佳木斯电机厂全部优质资产，延续了70余年生产电动机的历史，是我国大中型、特种电机的创始厂和主导厂。

公司先后承担了多项国家及省部级科研计划，研发的产品曾多次获得省、部级科技进步奖。近年来，公司在保证原有产品持续领先的前提下，重点开发了以核电、风电、汽车电机、高效节能电机为主的新一代高效节能产品。其中承担的国家2006-2010《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中十六项专项之一的高温气冷堆项目核心关键设备——主氦风机项目、《高压电机节能关键技术的研究》国家科技支撑计划项目、核用K1类电机研发项目、出口美国等北美市场的NEMA系列等高效节能产品的研制开发再一次奠定了行业领先的优势地位，并填补了国内空白，将产业链逐步向工程成套方向延伸。

无锡佳防电机销售有限公司为您提供佳木斯防爆电机，欢迎您的来电！

YBZE系列起重用隔爆型电磁制动三相异步电动机是在**YBZ**系列起重用隔爆型三相异步电动机基础上加装电磁制动器□**YBZSE**系列起重用隔爆型双速电磁制动三相异步电动机是在**YBZS**系列起重用隔爆型双速三相异步电动机的基础上加装电磁制动器，主要用于各种型式的防爆起重机械的电力驱动及制动，具有较大的过载能力和较高的机械强度。因此，它特别适用于那些短时或断续运转、频繁起、制动的设备。电动机的防爆性能符合GB3836.2-2000□爆炸性气体环境用防爆电气设备 第2部分：隔爆型“d”□的规定。隔爆型防爆标志为ExdI□ExdIIAT4□ExdIIBT4及ExdIICT4□适用于煤矿井下设备及工厂ⅡA□ⅡB□ⅡC级，引燃温度组别为T1~T4组的可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所。

YBZSE系列起重用隔爆型双速电磁制动三相异步电动机可简化起重机械减速机构，可获得较稳定的低速运行，准确到位，安全可靠。

电动机内设弹簧加压电磁安全制动器，给电释放，断电制动。应用范围广，使用维护方便快捷、安全可靠。

佳木斯防爆电机，无锡佳防电机销售有限公司值得信赖，有想法可以来我司咨询！高效节能佳木斯防爆电机定制

采购佳木斯防爆电机，就选无锡佳防电机销售有限公司，有需求可以来电咨询！高效节能佳木斯防爆电机定制

防爆标志

- a. I类煤矿用电动机，由标志Ex和防爆型式类别组成，如ExdI“d”为隔爆型I“I”电气设备类别。
- b. II类：除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电动机，标志由Ex防爆型式类别、温度组别组成，如ExdIIBT4“d”为隔爆型IIB为电气设备类别，爆炸性环境中的可燃性气体、蒸气属于B级温度组别T4组；在II类产品中IIB的电动机可代替IIA电动机。
- c. 用于煤矿的电气设备，其爆炸性气体环境除了甲烷外，可能还含有其他成分的爆炸性气体时，应按照I类和II类相应气体的要求进行制造和检验。该电气设备应有相应标志（例如ExdIIBT3或ExdIICNH3）

高效节能佳木斯防爆电机定制

无锡佳防电机销售有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在江苏省无锡市等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将引领无锡佳防电机和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！